

JWI-100W/100DW

SCANNER BARCODE PROFESSIONALI



Portabilità
assoluta

Batteria ad alte
prestazioni

Connessione
flessibile



PRESTAZIONI

Sorgente Luminosa	Aimer LED rosso, Illuminazione LED bianco
Simboli Supportati	1D - Codabar, Code39, Code32 (PARAF), ITF, NEC 2 di 5, Code93, Code128, EAN/JAN, UPC, MSI, GS1 DataBar, China Post, Korea Post 2D - PDF417, Micro PDF417, Qr Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN, GS1 composite
Modalità di Scansione	Continuativa, Memorizzazione offline, Inventario (batch mode)
Precisione	5mil (Code 39)
Profondità di Campo	5mil (Code39): 7 - 16 cm 13mil (Code39): 7 - 32 cm 20mil (Code128): 6 - 35 cm 15mil (QR Code): 3 - 18 cm
Sistemi Operativi Compatibili	Android, iOS, Windows, macOS
Interfaccia	USB-HID, USB-COM, Wireless 2.4GHz, Bluetooth

PARAMETRI FISICI

Dimensioni	83,5x65,7x174,8 mm
Materiali	ABS + PC
Lunghezza Cavo	1,5 m (cavo Type-C incluso)

PARAMETRI AMBIENTALI

Temperatura Operativa	-20° ~ 50°
Temperatura Storage	-40° ~ 70°
Umidità	5% ~ 95%
Luce Ambientale Tollerata	Fino a 100.000 lux
Resistenza alle Cadute	Cadute multiple da 1,5m su cemento

PARAMETRI ELETTRICI

Tensione di Esercizio	DC 5V ± 5%
Corrente Operativa	≥300 mA (in uso), ≥35 mA (standby), 0 mA (standby con batteria scollegata)
Batteria	220 mAh ricaricabile, Li-ion
Autonomia Operativa	7 ore
Tempo di Ricarica	3 ore
Modalità di Ricarica	Cavo USB Type-C, Basetta di

JWI-100W



JWI-100DW

