

JWI-100W/100DW

SCANNER BARCODE PROFESSIONALI



Portabilità
assoluta

Batteria ad alte
prestazioni

Connessione
flessibile



LOGISTICA
Stoccaggio,
confezionamento,
etichettatura



RETAIL
Vendita al
dettaglio



GDO
Grande distribuzione
organizzata

PRESTAZIONI

Sorgente Luminosa	Aimer LED rosso, Illuminazione LED bianco
Simboli Supportati	1D - Codabar, Code39, Code32 (PARAF), ITF, NEC 2 di 5, Code93, Code128, EAN/JAN, UPC, MSI, GS1 DataBar, China Post, Korea Post 2D - PDF417, Micro PDF417, Qr Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN, GS1 composite
Modalità di Scansione	Continuativa, Memorizzazione offline, Inventario (batch mode)
Precisione	5mil (Code 39)
Profondità di Campo	5mil (Code39): 7 - 16 cm 13mil (Code39): 7 - 32 cm 20mil (Code128): 6 - 35 cm 15mil (QR Code): 3 - 18 cm
Sistemi Operativi Compatibili	Android, iOS, Windows, macOS
Interfaccia	USB-HID, USB-COM, Wireless 2.4GHz, Bluetooth
Distanza di Trasmissione	50-100 mt in spazi aperti, senza interferenze

PARAMETRI FISICI

Dimensioni	83,5x65,7x174,8 mm
Materiali	ABS + PC
Lunghezza Cavo	1,5 m (cavo Type-C incluso)

PARAMETRI AMBIENTALI

Temperatura Operativa	-20° ~ 50°
Temperatura Storage	-40° ~ 70°
Umidità	5% ~ 95%
Luce Ambientale Tollerata	Fino a 100.000 lux
Resistenza alle Cadute	Cadute multiple da 1,5m su cemento

PARAMETRI ELETTRICI

Tensione di Esercizio	DC 5V ± 5%
Corrente Operativa	≥300 mA (in uso), ≥35 mA (standby), 0 mA (standby con batteria scollegata)
Batteria	220 mAh ricaricabile, Li-on
Autonomia Operativa	7 ore
Tempo di Ricarica	3 ore
Modalità di Ricarica	Cavo USB Type-C, Basetta di

JWI-100W



JWI-100DW



06-97615521



info@jassway.it



www.jassway.it